TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Iso- Dart- Set

Konstruktives Befestigungssystem für ungeplante Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen an WDVS- Fassaden bestehend aus einer Montagebuchse aus glasfaserverstärktem Kunststoff inkl. hochwertiger EPDM-Dichtscheibe und einem EJOT® Fassadendübel (Ø 8 mm).

Anwendung

- Für die nachträgliche Montage von leichten bis mittelschweren Anbauteilen an WDVS-Fassaden aus EPS, Mineralwolle und Mineralschaum.
- Die empfohlene Last je Befestigungspunkt beträgt max. 15kg (Querkraft).

Eignung

- Für Holzuntergründe sowie Metallbleche bis 0,75 mm

Eigenschaften

- Hohe Tragfähigkeit durch Lasterweiterung in den Untergrund
- Reduzierte Wärmebrückenwirkung durch thermische Entkoppelung Chi-Wert 0,002 W/K gemäß TR 025
- Abdichtung gegen die Putzschale durch hochwertige EPDM-Dichtung
- Prüfung der Schlagregensicherheit in Anlehnung an DIN EN 12155
- Befestigung in Beton, Voll- und Lochsteine
- Einfache und schnelle Montage
- Großes Anwendungsspektrum:
  Grobgewindeschrauben Ø 5-6 / Ø 9 mm
  Stockschrauben Ø 9 mm, M10

Technische Daten

Technische Daten:	
Bohrdurchmesser	8 mm
Bohrtiefe im Untergrund	≥ 80 mm
Schraubantrieb	TORX T30

Anwendermatrix:

Dämmstoffdicke	Beton / Mauerwerk	Vollholz	Holzwerkstoff-platten
80	X		
100	X		
120	X	X	X
140	X	X	X
160	X	X	X
180	X	X	X
200	X	X	X
220	X	X	X
240	X	X	X
260	X	X	X
280	X	X	X
300		X	X
320			X

Anwendung

- ISO- Dart- Set ermöglicht die Befestigung von Anbauteilen durch die Aufnahme handelüblicher Grobgewindeschrauben Ø 9 mm bzw. Stockschrauben Ø 9 mm mit Ansatzgewinde M10.
- Mindesteinschraubtiefe in Montagebuche: 40 mm
- Beiliegendes Reduzierstück ermöglicht die Befestigung von Anbauteilen durch Grobgewindeschrauben Ø 5 und Ø 6 mm.
- Mindesteinschraubtiefe in Reduzierstück: 35 mm

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de

SAKRET Iso- Dart- Set

Lieferumfang	Pro Karton: • 10 Fassadendübel • 10 Montagebuchsen • 10 Dichtungen • 10 Reduktionsstücke • 1 Montagebit
Montage	Siehe Montageanleitung

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: November 2019

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de