TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Montagezylinder PU

MZ-PU

Montageelement für kraftschlüssige Montage ohne Wärmebrücken

Anwendung

- Zur Befestigung in WDV- Systemen für leichte Lasten z.B. Rohrschellen, Rückhalter und Werbetafeln
- Durchbrüche durch die Deckschicht können minimal ausgeführt und einfach abgedichtet werden.

Eignung

- Außen, Wand

Eigenschaften

- kein Eindringen von Wasser bei Durchbrüchen im WDVS
- keinen Wärmebrücken
- einfache Montage

Materialbasis

Fäulnisbeständiger FCKW-freier Hartschaumstoff aus PU mit hohem Raumgewicht

Technische Daten

Durchmesser	Dämmstärke		Durchmesser	Dämmstärke
90 mm	100 mm		125 mm	100 mm
90 mm	120 mm		125 mm	120 mm
90 mm	140 mm		125 mm	140 mm
90 mm	160 mm		125 mm	160 mm
90 mm	180 mm		125 mm	180 mm
90 mm	200 mm		125 mm	200 mm

Lieferform

- Stückweise / 10 Stück pro Karton

Hinweise

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: September 2017

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202/403 - 0 ● Fax +49 (0)37202/403-26 ● info@sakret-sachsen.de ●