

SAKRET Spachtelabschlussprofil Hart-PVC 3 mm und 6 mm



Anwendung	Bei Ausbildung von Putzabschlüssen und Spachtelungen zur seitlichen Begrenzung von Dekor- und Feinputzen.	
Eignung	<ul style="list-style-type: none"> • außen • Wand 	
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • Brandklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102 • Temperaturbeständig bis 160 °C 	
Materialbasis	Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 Gewebe: nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (165 g/m ²)	
Technische Daten	Länge der Profile	2,00 m
	Gewebebreiten	11 cm
	Maschenweite Glasfasergewebe	4 x 4 mm
	Putzdicke	3 mm bzw. 6 mm
Verarbeitungshinweis	Das Profil wird überlappend mit dem Flächengewebe in die Spachtel- bzw. Armierungsmasse eingearbeitet.	
Lieferform	<ul style="list-style-type: none"> • 25 Stück im Karton 	
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • witterungsgeschützt • auf Holzrosten kühl und trocken • vor direkter Sonneneinstrahlung schützen 	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand März 2015