TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Universalmontageplatte PU — UMP-PU

Montageelement zur wärmebrückenfreie Fremdmontage in WDV-Systemen

Anwendung

- Zur Befestigung in WDV- Systemen für schwere Lasten z.B. Vordächer, Markisen
- Durchbrüche durch die Deckschicht können minimal ausgeführt und einfach abgedichtet werden.

Eignung

- Außen, Wand

Eigenschaften

- kein Eindringen von Wasser bei Durchbrüchen im WDVS
- keinen Wärmebrücken
- einfache Montage

Materialbasis

- Schwarz eingefärbter fäulnisbeständiger FCKW-freier Hartschaumstoff aus PU mit zwei eingeschäumten Stahlkonsolen,
- eine Aluplatte für die Verschraubung des Montageelementes
- eine Compactplatte (HPL) zur optimalen Druckverteilung an der Oberfläche

Technische Daten

Montageplatte:	Maße	Dicke
	240 x138 mm	100 mm
	240 x138 mm	120 mm
	240 x138 mm	140 mm
	240 x138 mm	160 mm
	240 x138 mm	180 mm
	240 x138 mm	200 mm
Compactplatte:	182 x 130 mm	10 mm
Nutzfläche	162 x 80 mm	
Aluplatte:		8 mm
Lochabstand:	212 x 110 mm	
Raumgewicht PU:	300 kg/m³	

Hinweise

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: September 2017

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202/403 - 0 ● Fax +49 (0)37202/403-26 ● info@sakret-sachsen.de ●