



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

SAKRET Dünnbettmörtel GMS/KMS

Nr.: 3031-2018

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-2: T M10

Verwendungszweck

**Dünnbettmörtel nach Eignungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern
und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen)**

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+ gem. EN 998-2:2016

Harmonisierte Norm

Harmonisierte Norm: EN 998-2:20106

Notifizierte Stelle: BAU ZERT e.V., Kenn-Nr. 0790

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit	M10	EN 998-2:2016
Verbundfestigkeit Haftscherfestigkeit EN 1052-3 Biegehaftzugfestigkeit	$\geq 0,2 \text{ N/mm}^2$ - Verf.B mit KS - Eigenfeuchte 3-7 M-% NPD	EN 998-2:2016
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M-%}$	EN 998-2:2016
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2016
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-2:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit μ	15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745)	EN 998-2:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 0,61 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50% $\leq 0,66 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90% (DIN EN 1745)	EN 998-2:2016
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung	EN 998-2:2016
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann

Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier

Technische Dokumentation

Claußnitz, den 29.03.2018