



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Baurodunktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Fassadenspachtel FP 230

STS1021

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-1: GP-CS III-W2

Verwendungszweck

Normalputzmörtel CS III, W2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 gem. EN 998-1:2010

Harmonisierte Norm: EN 998-1:2010

Notifizierte Stelle: Bau-Zert e.V., Kenn- Nr. 0790

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistungen	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W 2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörteln:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dr. Klaus Hoffmann

Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik



Petra Meier

Technische Dokumentation

Claußnitz, den 17.12.2016