



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

**SAKRET Filzfeinputz FFP**

Nr.: 1021-2018

*Eindeutiger Kenncode des Produkttyps*

**EN 998-1: GP-CS III-W2**

*Verwendungszweck*

**Normalputzmörtel CS II, W<sub>c</sub>2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen**

*Hersteller*

**SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG**

**Industriestraße 1**

**D-09236 Claußnitz**

*System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit*

**System 4 gem. EN 998-1:2016**

*Harmonisierte Norm: EN 998-1:2016*

*Notifizierte Stelle: Bau-Zert e.V., Kenn- Nr. 0790*

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W <sub>c</sub> 2	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,61 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,66 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2016 EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm <sup>2</sup> Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

*Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.*

*Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)*

*Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

*Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:*

**ppa. Dr. Klaus Hoffmann**

*Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik*

**Petra Meier**

*Technische Dokumentation*

**Claußnitz, den 28.05.2018**