LEISTUNGERKLÄRUNG
gemäß Anhang II der Verordung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung)

SAKRET Flexfassadenspachtel FSP

Nr.: 1019-2018

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 998-1: GP-CS III-W2

Verwendungszweck
Normalputzmörtel CS III, W_C2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen

Hersteller
SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 gem. EN 998-1:2016

Harmonisierte Norm: **EN 998-1:2016**
Notifizierte Stelle: **Bau-Zert e.V., Kenn- Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W_C2	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,61 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,66 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2016 EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petra Meier

ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier
Technische Dokumentation

Claußnitz, den 28.05.2018