LEISTUNGERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordung (EU) Nr. 305/2011 Bauproduktenverordnung

für das Produkt
SAKRET Klebe- und Armierungsmörtel KAM-san

Nr.: 1004-17

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 998-1: GP-CS III-W2
ETA-04/0110
ETA-10/0206

Verwendungszweck
Normalputzmörtel CS III, W2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen
Klebemörtel und Unterputz für Wärmedämmverbundsystem mit Putzschicht
zur Wärmedämmung von Gebäuden

Hersteller
SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4 gem. EN 998-1:2010
System 2+ gemäß ETA
System1 Brandverhalten des WDVS

Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2010**
Europäisches Bewertungsdokument: **ETA-04/0110**
ETA-10/2006
Notifizierte Stelle: **KIWA Polymer Institut, 1119**

9. Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A2	EN 998-1:2010
Wasseraufnahme	W2	EN 998-1:2010
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 25	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,82 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,89 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2010
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010

Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm² Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2010
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2010
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2010
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2010
Gefährliche Substanzen	siehe Sicherheitsdatenblatt	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.
für die Erstellung dieser Leistungeerklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allen der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier
Techn. Dokumentation

Claußnitz, den 24.04.2017