



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Maschinen- Sockeputz leicht MSP -L

Nr.: 1002-2018

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-1: LW-CS III-W_c2

Verwendungszweck

Leichtputzmörtel CS III, W_c2 für Wände, Decken und Pfeiler, innen und außen

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 gem. EN 998-1:2016

Harmonisierte Norm: **EN 998-1: 2016**

Die notifizierte Stelle: **BAU-ZERT e.V., Kenn-Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	W _c 2	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	5/20 (Tabellenwert EN 1745)	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,45 W/(m+K) für P=50% ≤ 0,49 W/(m+K) für P=90% (EN 1745)	EN 998-1:2016 EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016 EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NDP	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung.

Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)

Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann

Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier

Technische Dokumentation

Claußnitz, den 19.04.2018