LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

SAKRETMaschinenfugenmörtel MFM-TK

Nr.: 3026

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

EN 998-2: G M5

Verwendungszweck

Normalmauermörtel nach Eigungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen)

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 2+ gem. EN 998-2:2016

Harmonisierte Norm: **EN 998-2:20106**

Notifizierte Stelle **: BAU ZERT e.V., Kenn-Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte techn. Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2:2016
Verbundfestigkeit Haftscherfestigkeit EN 1052-3 Biegehaftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm²- Verf.B mit KS - Eigenfeuchte 3-7 M-% NPD	EN 998-2:2016
Chloridgehalt	≤ 0,1 M-%	EN 998-2:2016
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2016
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m²·min$^{0,5)}$	EN 998-2:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 (Tabellenwert DIN EN 1745)	EN 998-2:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 1,11 W/(m·K) für P=50% ≤ 1,21 W/(m·K) für P=90% (DIN EN 1745)	EN 998-2:2016
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des Produktes entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung dieser Leistungeerklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier
Technische Dokumentation

Claußnitz, den 10.04.2018