LEISTUNGERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
für das Produkt
SAKRET Maschinenfugenmörtel MFM-TZ

Nr.: 3027

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 998-2: G M10

Verwendungszweck
Normalmauermörtel nach Eigungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen), die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen

Hersteller
SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+ gem. EN 998-2:2016

Harmonisierte Norm: **EN 998-2: 2016**
Notifizierte Stelle: **BAU-ZERT e.V., Kenn.-Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifiktion
Druckfestigkeit	M10	EN 998-2:2016
Verbundfestigkkeit		EN 998-2:2016
Haftscherfestigkeit	≥ 0,1 N/mm² -Verf. B mit KS - Eigenfeuchte 3-7 M-%	
Biegehaftzuffestigkeit	NPD	
Chloridgehalt	≤ 0,1 M%	EN 998-2:2016
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2016
Wasseraufnahme	≤ 0,40 kg/(m²·min$^{0,5)}$	EN 998-2:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 Tabellenwert	EN 998-2:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 1,11 W/(m·K) für P=50% ≤ 1,21 W/(m·K) für P=90%	EN 998-2:2016
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung dieser Leistungeerklärung imEinklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Petra Meier

ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier
Technische Dokumentation

Claußnitz, den 10.04.2018