LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

für das Produkt **„SAKRET Schnellbauabdichtung SBA“**

Nr. **5021**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
EN 14891: CM-P

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:
Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:
Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt für die Anwendung unter keramischen Fliesen- und Plattenbelägen für den Außenbereich (verklebt mit Klebemörtel C2 nach EN 12004)

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
SAKRET Bausysteme GmbH & Co. KG
Kressenweg 15
44379 Dortmund

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:
System 3

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle Kiwa MPA Bautest GmbH, Niederlassung TBU Greven, 0799 hat die Erstprüfungen des Produktes nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:
Prüfzeugnis Nr. 2.1/26013/0055.0.1-2014 für die Erstprüfung

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:
nicht relevant

LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Anfangshaftzugfestigkeit	**≥ 0,5 N/mm²**	**EN 14891:2012**
Wasserdichtheit	**Keine Penetration**	
Rissüberbrückung	**≥ 0,75 mm**	
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	**≥ 0,5 N/mm²**	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	**≥ 0,5 N/mm²**	
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	**≥ 0,5 N/mm²**	
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung	**≥ 0,5 N/mm²**	
Gefährliche Substanzen	**Siehe SDB**	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:
nicht relevant

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Holger Pfiff, Geschäftsleitung

Name und Funktion

Dortmund, den 14.04.2014

Ort und Datum der Ausstellung

Unterschrift