



LEISTUNGERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)
SAKRET Vormauermörtel VZ

Nr.: 3006-2018

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps
EN 998-2: G M5

Verwendungszweck

**Normalmauermörtel nach Eigungsprüfung zur Verwendung in Wänden, Pfeilern
und Trennwänden aus Mauerwerk (Innen- und Außenbauteilen),
die Anforderungen der Standsicherheit unterliegen**

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG
Industriestraße 1
D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Harmonisierte Norm: **EN 998-2:2016**

Die notifizierte Stelle: **BAU-ZERT e.V., Kenn.-Nr. 0790**

Wesentliche Merkmale	erklärte Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Druckfestigkeit	M5	EN 998-2:2016
Haftscherfestigkeit (Charakteristische Anfangsscherfestigkeit)	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ EN 1052_3 Verfahren B; KS Eigenfeuchte 3-7 M-%	EN 998-2:2016
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M}\%$	EN 998-2:2016
Brandverhalten	A1	EN 998-2:2016
Wasseraufnahme	$\leq 0,10 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$	EN 998-2:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35 Tabellenwert	EN 998-2:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	$\leq 1,11 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=50% $\leq 1,21 \text{ W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ für P=90%	EN 998-2:2016
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung sachgemäßer Anwendung geeignet für mäßig angreifende Umgebung	EN 998-2:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

*Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung.
Für die Erstellung dieser Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.*

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leier Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier
Technische Dokumentation

Claußnitz, den 26.02.2018

