



Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

1 Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1 · Produktidentifikator

· Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

1.2 · Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

· Verwendung des Stoffes / des Gemisches: Baustoffe

1.3 · Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

· Hersteller/Lieferant:

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Industriestraße 1
09236 Claußnitz OT Diethensdorf
Deutschland
Tel +49 (0) 37202 403-0
Fax +49 (0) 37202 403-26
Mail info@sakret-sachsen.de

1.4 · Notrufnummer: Giftnotruf Berlin +49 (30) 306 867 90
Werk trockenmörtel

2 Mögliche Gefahren

2.1 · Einstufung des Stoffs oder Gemischs

· Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Signalwort: Gefahr



Piktogramm: GHS 05

Kategorie: Augenschädigung 1

Gefahrenhinweis: H 318 Verursacht schwere Augenschäden

Gefahren- klasse	Gefahren- kategorie	Pikto- gramm / Code	Signalwort	Gefahrenhin- weis Code	Gefahrenhin- weis Wortlaut	Konzentrations- bereiche
Schwere Augen- schädigung / Augenreizung	Kategorie Augen- schäd. 1	GHS 05	Gefahr	H 318	Verursacht schwere Augenschäden	≥ 1% - < 10% und pH ≥ 11,5

· Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG



Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

Xi reizend



R 36: Reizt die Augen.

· **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:**
Keine besonders zu erwähnenden Gefahren.

2.2 · Kennzeichnungselemente

· **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



· **Gefahrenpiktogramme**

· **Signalwort** Gefahr

· **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:** Calciumdihydroxid

· **Gefahrenhinweise** H 318 Verursacht schwere Augenschäden

· **Sicherheitshinweise**

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338, P310: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501: Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

Hinweis: P501 gilt nicht für weiterverwendbare Silos.

2.3 Sonstige Gefahren

· **Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

· **PBT:** Nicht anwendbar.

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

· **Chemische Charakterisierung:** Gemisch

· **Beschreibung:** Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

· **Gefährliche Inhaltsstoffe:**

Ca(OH) ₂	Calciumdihydroxid	> 1% - < 10%
---------------------	-------------------	--------------





Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

CAS Nr.: 1305-62-0 EINECS Nr.:215-137-3 REACH Registrierungs- Nummer: 01-2119475151-45 - xxxx	STOT einmalige Exposition 3, Expositionsweg: Inhalation Hautreizung 2 Augenschäden 1  H315 H318 H335	und pH ≥ 11,5
	Xi reizend  R37 R38 R41	

· **Zusätzliche Hinweise:**

CaSO ₄ x n H ₂ O CAS Nr.: 7778-18-9 EINECS Nr.: 231-900-3 REACH Registrierungs- Nummer: 01-2119444918-26- xxxx	Calciumsulfat Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (EU- GHS/CLP)	≤ 90 %
	Der Stoff ist als nicht gefährlich eingestuft gemäß Richtlinie 67/548/EWG	

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1· Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

· **Allgemeine Hinweise:**



Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: **SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L**

Keine nachteiligen Effekte bei bestimmungsgemäßem Gebrauch des Stoffes. Wenn dennoch Auswirkungen zu erwarten sind, bitte folgende Empfehlungen beachten:

· **Nach Einatmen:**

Nach Einatmen größerer Staubmengen für Frischluft sorgen.
Bei Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.
Bei Atembeschwerden Sauerstoff geben. Ärztlichen Rat einholen.

· **Nach Hautkontakt:**

Kontaminierte Hautflächen sorgfältig und vorsichtig abwischen, um sämtliche Produktreste zu entfernen. Betroffene Fläche sofort mit viel Wasser abwaschen. Kleidung vor erneutem Gebrauch waschen. Schuhe vor erneutem Gebrauch reinigen.
Falls nötig, ärztlichen Rat einholen.

· **Nach Augenkontakt:**

Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt 10 bis 15 Minuten mit fließendem Wasser spülen und Augenarzt aufsuchen.
Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.

· **Nach Verschlucken:**

Mund mit Wasser spülen und reichlich Wasser trinken. Ärztlichen Rat einholen.

4.2 - Wichtigste akute oder verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Es besteht die Gefahr schwerer Augenschäden.
Keine weiteren spezifischen Symptome oder Wirkungen bekannt.

4.3 - Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Es sind die Hinweise in Abschnitt 4.1 zu beachten.

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1· Löschmittel

· **Geeignete Löschmittel:**

Löschmittel auf die Umgebung abstimmen.

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:**

Keine.

· **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:** Keine.

5.3· Hinweise für die Brandbekämpfung:

Das Produkt selbst brennt nicht. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

·**5.4 Besondere Schutzausrüstung:** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.



Sicherheitsdatenblatt **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

5.5 Weitere Angaben:

Produkt erhärtet in Kontakt mit Wasser.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 · Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

-Nicht für Notfälle geschultes Personal und Einsatzkräfte:

Für ausreichende Lüftung sorgen.
Geeignete persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Staubentwicklung vermeiden.
Rutschgefahr.

6.2 · Umweltschutzmaßnahmen:

Keine besonderen Umweltschutzmaßnahmen erforderlich.
Unkontrollierte Freisetzung in Kanalisation und Wasser vermeiden (pH-Anstieg).

6.3 · Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Verhinderung der Ausbreitung
Alle für Feststoffe geeigneten Behälter verwendbar.

Reinigungsverfahren
Mechanisch aufnehmen und in geeigneten Behältern zur Entsorgung bringen.
Feststoffe zur Vermeidung von Staub nass aufnehmen oder trocken staubreduzierend aufsaugen.

6.4 - Verweis auf andere Abschnitte

Keine.

7 Handhabung und Lagerung

7.1· Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmaßnahmen:
Keine besonderen Schutzmaßnahmen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Vermeiden von:
Stauberzeugung/-bildung
Einatmen von Stäuben/Partikeln
Augenkontakt

Brandschutzmassnahmen:



Sicherheitsdatenblatt **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: **SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L**

Das Produkt selbst brennt nicht.
Keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.

Maßnahmen zur Verhinderung von Aerosol- und Staubbildung:
Sofern technisch möglich Vorrichtungen mit lokaler Absaugung verwenden.

Umweltschutzmassnahmen:
Keine speziellen Umweltschutzmaßnahmen bei bestimmungsgemäßem Gebrauch.

Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene:
Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Benutzte Arbeitskleidung sollte nicht außerhalb des Arbeitsbereiches getragen werden.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

· Lagerung:

Technische Massnahmen und Lagerungsbedingungen:
Verpackungsmaterialien:
Nur im Originalbehälter aufbewahren/lagern.

· Anforderung an Lagerräume und Behälter:
Keine.

· Zusammenlagerungshinweise:
Keine.

· Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Lagerung gemäß BREF "Emissions from Storage"

· Lagerklasse: Lagerklasse gemäß VCI: 13 (Nicht brennbare Feststoffe)

7.3 Spezifische Endanwendungen

Die bestimmungsgemäße Verwendung als Bauprodukt im Innenbereich ist von den Expositionsszenarien für die Inhaltsstoffe Calciumsulfat und Calciumdihydroxid abgedeckt.
GISCODE (sofern zutreffend): CP1 Spachtelmassen auf Calciumsulfatbasis

8 Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

8.1 · Zu überwachende Parameter

· Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:
· DNEL-Werte:

Staub



Sicherheitsdatenblatt **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

Alveolengängige Fraktion

Allgemeiner Staubgrenzwert (TRGS 900) Exposition 8 Stunden: 3 mg/m³

Allgemeiner Staubgrenzwert (TRGS 900) Exposition 15 Minuten: 6 mg/m³

*Hinweis: Die für die Exposition von alveolengängigen Calciumdihydroxid-Staub berechneten DNEL-Werte werden bei Einhaltung des Allgemeinen Staubgrenzwertes nicht erreicht.
STIMMT DAS FÜR 10% ?*

Einatembare Fraktion:

Allgemeiner Staubgrenzwert (TRGS 900) Exposition 8 Stunden: 10 mg/m³

Allgemeiner Staubgrenzwert (TRGS 900) Exposition 15 Minuten: 20 mg/m³

Calciumsulfat

Alveolengängige Fraktion

Allgemeiner Staubgrenzwert (TRGS 900) Exposition 8 Stunden: 6 mg/m³

Allgemeiner Staubgrenzwert (TRGS 900) Exposition 15 Minuten: -

*Hinweis: Die für die Exposition von alveolengängigen Calciumsulfat-Staub berechneten DNEL-Werte und Arbeitsplatzgrenzwerte werden bei Einhaltung des Allgemeinen Staubgrenzwertes nicht erreicht.
30 – 40 % CaCO₃ prüfen !*

· **PNEC-Werte:**

Calciumdihydroxid

PNEC Wasser: 490 µg/l

PNEC Boden/Grundwasser: 1080 mg/l

Calciumsulfat

PNEC Kläranlagen: 100 mg/l

8.2 · Begrenzung und Überwachung der Exposition

Staubentwicklung sollte vermieden werden. Darüber hinaus wird geeignete Schutzausrüstung empfohlen. Augenschutz (z.B. Schutzbrille oder Visier) muss getragen werden, es sei denn, Augenkontakt kann ausgeschlossen werden aufgrund der Beschaffenheit und Art der Anwendung (z.B. abgedichtete Anlagen). Erforderlichenfalls sind Gesichtsschutz, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe zu tragen.

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Falls bei der Tätigkeit Staub oder Dämpfe entstehen, können staubreduzierende Putzmaschinen oder Aufsätze, geschlossene Systeme oder örtliche Absaugungen verwendet werden oder eine örtliche Entlüftung.

· **Persönliche Schutzausrüstung:**

· **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

· **Atemschutz:** Bei Staubentwicklung Atemschutzmaske Filter FFP1 tragen.

· **Handschutz:** Bei längerem oder wiederholtem Kontakt Schutzhandschuhe tragen.



Sicherheitsdatenblatt **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

· **Handschuhmaterial**

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Augenschutz:** Bei Spritzgefahr Schutzbrille mit Seitenschutz tragen.

· **Körperschutz:** Arbeitsschutzkleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1 · Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- a) Aussehen:

- **Form:** Pulver

- **Farbe:** weiß, grau

- b) **Geruch:** Geruchlos

- c) **Geruchsschwelle:** entfällt

-d)

Wässrige Suspension: **pH-Wert (100 g/l) bei 20°C:** > 11,5

Im Lieferzustand nicht zutreffend.

Zustandsänderung

-e) **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** Nicht anwendbar.

- f) **Siedebeginn/Siedebereich:** Nicht anwendbar.

-g) **Flammpunkt:** Nicht anwendbar.

-h) **Verdampfungsgeschwindigkeit:** Nicht anwendbar.

-i) **Entzündbarkeit:** Nicht entzündlich.

-j) **Obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen:** Nicht zutreffend.

-k) **Dampfdruck:** Nicht zutreffend.

-l) **Dampfdichte:** entfällt.

-m) relative **Dichte:** 2,24 – 2,96 g/cm³

- Schüttdichte:

-n) Löslichkeit(en)

-**Wasserlöslichkeit (20°C in g/l):** ca. 2 g/l

-o) **Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (log Po/w):** Produkt ist anorganisch.

-p) **Selbstentzündungstemperatur:** Nicht zutreffend.

-q) Zersetzungstemperatur

in CaO und H₂O ca. 580°C (ca. 853 K)

in CaSO₄ und H₂O ca. 700°C (ca. 973 K)

in CaO und SO₃ ca. 1000°C (ca. 1273 K)

-r) **Viskosität:** entfällt

-s) **Explosive Eigenschaften:** Keine.



Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

-q) **Oxidierende Eigenschaften:** Nicht oxidierend.

9.2 · Sonstige Angaben

Keine.

10 Stabilität und Reaktivität

10.1 · Reaktivität

Zu vermeidende Stoffe: Keine zu vermeidenden Stoffe bekannt.

10.2 · Chemische Stabilität

Das Gemisch ist unter normalen üblichen und angenommenen Bedingungen der Handhabung und Lagerung stabil hinsichtlich Temperatur und Druck.

10.3 · Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine bekannt.

10.4 · Zu vermeidende Bedingungen

Kontamination mit schwefelreduzierenden Bakterien und Wasser unter anaeroben Bedingungen.

10.5 · Unverträgliche Materialien: Keine unverträglichen Materialien bekannt.

10.6 · Gefährliche Zersetzungsprodukte: Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

Hinweis: Calciumdihydroxid reagiert mit Kohlendioxid zu Calciumcarbonat, einem Naturprodukt.

11 Toxikologische Angaben

11.1 · Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Angaben für das Gemisch

Toxizitäts- Endpunkte	Ergebnis der Einschätzung von Auswirkungen
Akute Toxizität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Gemisch ist nach Auswertung der Daten für Calciumsulfat und Calciumdihydroxid nicht akut toxisch.
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Als Ergebnis einer Studie eines Gemisches von Calciumsulfat mit Calciumdihydroxid wird keine Ätz-/Reizwirkung auf die Haut festgestellt. Hinweis: Häufiger oder länger anhaltender Kontakt, ggf. verstärkt durch mechanische Einwirkung, könnte zur Hautreizung führen.



Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

Toxizitäts- Endpunkte	Ergebnis der Einschätzung von Auswirkungen
schwere Augenschädigung/-reizung	Als Ergebnis von Studien (in vivo, Kaninchen) kann enthaltenes Calciumdihydroxid zu schweren Augenschäden führen (H318 - Verursacht schwere Augenschäden; R41, Gefahr ernster Augenschäden). (Berechnung anhand der Konzentrationen im Gemisch.)
Sensibilisierung der Atemwege/Haut	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Gemisch ist nach Auswertung der Daten für Calciumsulfat und Calciumdihydroxid nicht hautsensibilisierend / atemwegssensibilisierend.
Keimzell-Mutagenität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Gemisch ist nach Auswertung der Daten für Calciumsulfat und Calciumdihydroxid nicht mutagen.
Karzinogenität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Gemisch ist nach Auswertung der Daten für Calciumsulfat und Calciumdihydroxid nicht karzinogen.
Reproduktionstoxizität	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. Das Gemisch ist nach Auswertung der Daten für Calciumsulfat und Calciumdihydroxid nicht reproduktionstoxisch.
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt. (Berechnung anhand der Konzentrationen im Gemisch.)
Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
Aspirationsgefahr	Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

12 Umweltbezogene Angaben

12.1 · Toxizität

· **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **Weitere ökologische Hinweise:**

· **Allgemeine Hinweise:**

Wassergefährdungsklasse 1 : schwach

wassergefährdend

Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die



Sicherheitsdatenblatt **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: **SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L**

Kanalisation gelangen lassen.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Abiotischer Abbau, physikalischer und photochemischer Abbau:

Das Produkt hydrolysiert in Gegenwart von Wasser rasch zu:

Calcium-, Hydroxyl- und Sulfationen

Die Einzelkomponenten sind aus dem Wasser schlecht eliminierbar.

Keine photochemische Elimination.

Biologischer Abbau:

Die Methoden zur Bestimmung der biologischen Abbaubarkeit sind bei anorganischen Substanzen nicht anwendbar.

12.3 -Bioakkumulationspotenzial

Aufgrund des Verteilungskoeffizienten n-Octanol/Wasser ist eine Anreicherung in Organismen nicht zu erwarten.

Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

12.4- Mobilität im Boden

Wasserlöslicher Feststoff.

Natürlicher Bestandteil in Böden.

Bei einem Eindringen in den Erdboden ist das Produkt mobil und kann das Grundwasser verunreinigen.

12.5 · Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

· **PBT:** Nicht anwendbar.

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

13 Hinweise zur Entsorgung

· **Europäisches Abfallverzeichnis**

Abfallschlüssel gemäß Abfallverzeichnisverordnung (AVV):

17 08 Baustoffe auf Gipsbasis

17 08 02 Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen

13.1 · Verfahren der Abfallbehandlung

Die Zuordnung der Abfallschlüsselnummern/Abfallbezeichnungen ist branchen- und prozessspezifisch durchzuführen.

Produkt kann uneingeschränkt weiterverwendet werden, sofern nicht kontaminiert.

Abfall:

Der Abfall ist bis zu einer Verwertung getrennt von anderen Abfallarten zu halten.



Sicherheitsdatenblatt **gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L

Verwertung/Recycling in Anlagen mit Genehmigung für oben genannte Abfallschlüssel.
Abfallbeseitigung auf Deponien für nicht-inerte Abfälle gemäß Entscheidung 2003/33/EC.

· Ungereinigte Verpackungen:

Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen können einer Wiederverwertung zugeführt werden. P501: Inhalt/Behälter gemäß nationalen Vorschriften einer Entsorgung zuführen.

14 Angaben zum Transport

- 14.1 UN-Nr.: Keine.
- 14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht zutreffend.
- 14.3 Transportgefahrenklasse(n): Nicht zutreffend.
- 14.4 Verpackungsgruppe: Nicht zutreffend.
- 14.5 Umweltgefahren: Keine.
- 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender: Keine.
- 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code: Nicht zutreffend.

15 Rechtsvorschriften

· Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

· Nationale Vorschriften:

· Wassergefährdungsklasse:

Wassergefährdungsklasse 1 (Anhang 4, VwVwS Deutschland vom 17.05.1999): schwach wassergefährdend

· Stoffsicherheitsbeurteilung: Stoffsicherheitsbeurteilungen von Calciumsulfat und Calciumdihydroxid wurden bei der Erstellung des Datenblattes berücksichtigt.

16 Sonstige Angaben

Änderungen des Sicherheitsdatenblattes

Neufassung nach CLP-Einstufung

· Abkürzungen und Akronyme:

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organization

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

Liste einschlägiger Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H318: Verursacht schwere Augenschäden.

H335: Kann die Atemwege reizen.



Sicherheitsdatenblatt
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 04.08.2016

überarbeitet Version: 1(D) am: 31.10.2011

Handelsname: **SAKRET Gips- Maschinenleichtputz GMP-L**

Liste einschlägiger Sicherheitshinweise:

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.

Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

P310 Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501: Inhalt/Behälter gemäß (nationalen Vorschriften einer Entsorgung) zuführen.

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.