## **TECHNISCHES MERKBLATT**



## **SAKRET Armierungspfeil**



Anwendung	<ul> <li>Zusätzliche Bewehrung im Bereich von Fenstern und Türen (Ecken).</li> <li>Durch den Gewebepfeil werden die von den Ecken ausgehenden verstärkten Spannungen (Rissbildung) deutlich minimiert bzw. vermieden.</li> </ul>	
Eignung	<ul><li>Innen und Außen</li><li>Wand</li></ul>	
Eigenschaften	• weiß	
Technische Daten	 Länge	40 cm
	Breite	33 cm
	Maschenweite	4 x 4 mm
Materialbasis	geprüftes WDVS-Gewebe, 165 g	
Verarbeitung	Der Gewebepfeil wird diagonal abgehend mit der Ausklinkung des Schwalbenschwanzes an den Ecken von Fenster- und Türöffnungen angespachtelt und nachfolgend noch einmal mit dem Flächengewebe überspachtelt.	
Kartoninhalt	100 Stück im Karton	
Lagerung	<ul> <li>witterungsgeschützt</li> <li>auf Holzrosten kühl und trocken</li> <li>vor direkter Sonneneinstrahlung schützen</li> </ul>	
Hinweise	<ul> <li>Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.</li> <li>Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.</li> </ul>	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand April 2015