TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Aufsteckprofil PVC



Anwendung	Optisch und technisch sauberer Putzanschluss im Bereich der Alu-Sockelprofile. Das Profil gewährleistet, dass auch im unmittelbaren Kantenbereich (bedingt durch die Abzugskante) ausreichend Putz aufgezogen wird.
Eignung	• außen • Wand
Materialbasis	Weichmacherfreies Hart-PVC, schlagzäh Gewebe: nach ETAG geprüftes WDVS-Gewebe (165 g/m²)
Eigenschaften	• Weiß
Technische Daten	Längen: 250 cm Gewebebreite: 11 mm Abzugskante: 6 mm
Verarbeitungshinweise	Das Profil wird auf die vordere Abkantung der bereits montierten Alu-Sockelschiene aufgesteckt und der Gewebeschenkel in den Armierungsmörtel eingebettet, wobei das Flächengewebe überlappend bis an die Abzugskante des Aufsteckprofils geführt wird. Die Spachtelung bzw. Putzauftrag erfolgt bündig zur vorhandenen Ab zugskante.
Lieferform	• 20 Stück im Karton
Lagerung	• witterungsgeschützt, auf Holzrosten, kühl und trocken

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Oktober 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. +49 (0)37202 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ●