TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Bitumen-Voranstrich **BVA**

Lösemittelfreier sehr schnell trocknender Voranstrich für SAKRET Bitumen- Dickbeschichtung

Anwendung

- SAKRET Bitumen- Voranstrich BVA als Haftvermittler zur Vorbehandlung für nachfolgende SAKRET Bitumen- Dickbeschichtungen
- SAKRET Bitumen-Voranstrich BVA haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und allen anderen bauüblichen Untergründen.

Eignung

- Wand und Boden
- innen und außen

Eigenschaften

- streich und spritzfähig
- schnelle Trocknung
- hohes Eindringvermögen
- extra dünn eingestellt für optimale Durchtrocknung der Dickbeschichtung
- gebrauchsfertig
- losemittelfrei und umweltschonend
- universell einsetzbar
- Farbe braun-schwarz
- dünnflüssig

Materialbasis

- lösemittelfreie polymermodifizierte Bitumenemulsion

Technische Daten

Dichte bei 20 °C	ca. 1,00 g /cm³
Konsistenz	dünnflüssig
Auftrag	Airless spritzfähig, Pinsel, Quaste, Roller
Auslauf nach DIN ISO 2431 3 mm- Düse, 23°C	22-27 Sekunden
Bitumengehalt	ca. 20 %
Lösemittel	Wasser
Verarbeitungstemperatur	> 5°C bis < 30°C Außen- und Objekttemperatur
Reinigung	Im frischen Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit Bitumenreiniger
Gefahrenklasse nach VdF und ADR	keine
GISBAU- Code	BBP 10

Untergrundvorbereitung

- Der Untergrund muss sauber und fettfrei sein.
- Lose Bestandteile, schadhafte Beton- und Putzstellen sowie Risse und Löcher sind vorher auszubessern.

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de

SAKRET Bitumen-Voranstrich BVA

Verarbeitung	• Bei der Verarbeitung von SAKRET Bitumen- Voranstrich kurz aufrühren. • Das Produkt ist gebrauchsfertig eingestellt. • Auftrag ist mit Pinsel, Quaste, Roller oder Airless- Gerät möglich Hinweis: Reinigung im feuchten Zustand mit Wasser, im ausgetrockneten Zustand mit Bitumenreiniger
Materialverbrauch	ca. 0,2 l/m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes kann der Verbrauch nach oben bzw. unten variieren.
Lieferform	10 Liter Eimer 45 Stück / Palette
Lagerung	• SAKRET Bitumen- Voranstrich BVA ist **vor Frost zu schützen!** • Wärmeeinwirkungen von über + 30°C und direkte Sonneneinstrahlung sind zu vermeiden. • Lagerfähigkeit in original verschlossenen Gebinde mindestens 12 Monate.
Entsorgung	• Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Materialreste können nach AVV-ASN: 080410 (Klebstoff- und Dichtmasseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 080409 fallen); • GISCODE BBP 10
Hinweis	Sicherheitsratschläge: • Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. • Berührung mit der Haut vermeiden.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand: Januar 2016

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestr. 1 ● 09236 Claußnitz ● Tel. (0)37202 / 403 - 0 ● Fax (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de