TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Dehnfugenprofil Typ E

Typ E

Dehnfugenprofil mit PVC-Lasche und Gewebe

Anwendungsbereiche:	• Erstellung von Dehnungsfugen in Wärmedämmverbundsystemen.	
	• Für ebene Wandflächen	
Eignung:	• für Wand	
	• für außen	
Eigenschaften:	• alkalibeständig	
	• schiebefest	
Matrialbasis:	• Weich - PVC	
	• Mittelteil mit feinem Glasfasergewebe max. 100 mm, alkalibeständig	
Technische Daten:	Fugenbreite	5 - 25 mm
	Fugenbreite	5 - 25 mm
Lagerung:	• Witterungsgeschützt, kühl und trocken.	
Entsorgung:	• Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.	

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform Dehnfugenprofil Typ E:

Optik	Länge	Verbrauch	BE Gebinde	LE Menge	EAN 4005813-
unspezifisch	2,5 m	nach Bedarf	1 Stück	25 St./Karton	-666852

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Franklinstraße 14 10587 Berlin
Tel. +49 (0)30 / 3 30 99 79 - 0 Fax +49 (0)30 / 3 30 99 79 - 18 info@sakret.de www.sakret.de
Technische Auskünfte: 0800 / 88 44 44 4 (
kostenfrei aus dem dt. Festnetz)