

TM-Nr. Dübelteller SBL 140 plus – Juli 2006

SAKRET Dübelteller SBL 140 plus

Eigenschaften

- Allgemein bauaufsichtlich zugelassener WDVS Dübelteller mit 140 mm Durchmesser. Speziell für die Kombination mit den WDVS Dübeln, z. B. WDVS Schraubdübel, Schlagdübel und Bohrdübel, Tellerdurchmesser 60 mm. Zur Montage wird der WDVS Dübelteller SBL 140 plus auf den jeweiligen WDVS Dübel aufgeschoben und dieser wie gewohnt befestigt. Die Passform des WDVS Dübeltellers ist optimal auf die Form der WDVS Dübel abgestimmt.

Verarbeitung/Montage

- Die Verdübelung der WDVS Dämmplatten erfolgt nach ausreichender Durchhärtung der Verklebung (frühestens nach 3 Tagen bei + 20 °C, 65 % r. F.)
- Der zu wählende WDVS Dübel richtet sich nach dem Verankerungsgrund.
- Zur Montage ist der SAKRET Dübelteller SBL 140 plus einfach auf den WDVS Dübel aufzuschieben, so dass der Teller des Dübels in der vorgeformten Passform liegt.

Ergänzungsprodukte

- WDVS Senkdübel STRU 3804 ETA
- WDVS Schraubdübel ISDM-T 8 U Plus 3760 ETA
- WDVS Schraubdübel SPM-T 8 plus 3761
- WDVS Schlagdübel NT U 3839 ETA
- WDVS Bohrdübel SX-FV U 3690 ETA

Technische Daten:

SAKRET Dübelteller SBL 140 plus	
Farbe	Hellgrau
Typ	Gelochter Dübelteller aus Polyamid mit abgestimmter Passform
Tellerdurchmesser	140 mm
Verankerungsgründe	Entsprechend den Angaben der jeweiligen WDVS Dübel
Verpackung	100 Stück/Karton

SAKRET GmbH

Werk I
Osterhagener Str. 2
37431 Bad Lauterberg am Harz
Telefon: 05524 8509-0
Telefax: 05524 1661

Werk III
Alfred-Nobel-Str. 20
66793 Saarwellingen/Saar
Telefon: 06838 9030-0
Telefax: 06838 9030-20

Werk IV
Kommunikationsweg 3 a
99734 Nordhausen
Telefon: 03631 6284-0
Telefax: 03631 6284-14

Bei den zu erbringenden Leistungen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu beachten. Diese sind z. B. in Normen, Richtlinien und Technischen Merkblättern niedergeschrieben oder ergeben sich aus den handwerklichen Regeln. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Empfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Auf unterschiedliche Baustellenbedingungen haben wir keinen Einfluss. Mit der Herausgabe dieses Technischen Merkblattes verlieren vorangegangene ihre Gültigkeit.

SAKRET. Das Gelbe vom Bau.

