TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Gewebewinkel PVC mit Abzugskante 6 mm

Gewebewinkel aus PVC als WDVS- Zubehör

Anwendung

- PVC-Gewebewinkel mit Abzugskante (Putzstärke 6 mm) zur Eckverstärkung an Gebäudeecken und Wandöffnungen (Fenster und Türen)
- Die angeformte Abzugskante ermöglicht auch an der Ecke einen einheitlichen Putzauftrag.

Eignung

- Innen und außen
- Wand

Eigenschaften

- weichmacherfrei
- weiß
- alkalibeständig
- schiebefest

Materialbasis

- Weichmacherfreies gelochtes Hart-PVC, schlagzäh, PVC-U, EGLC, 082-05-T33 nach DIN ISO 1163-1 mit ETAG geprüftem WDVS-Gewebe 4 x 4 mm, 165g/m², E-Glas,

Technische Daten

Profilfarbton	weiß
Abzugskante	ca. 6 mm
Maschenweite	4 x 4 mm
Gewebeschenkelbreite	10x15 cm
Länge	2,50 m / Schiene
Verpackung	25 Stück / Karton
Reißfestigkeit	Kette ≥ 1900 N/5 cm Schuss ≥ 1900 N/5 cm

Verarbeitung

Den Winkel vor dem Aufbringen der Flächenarmierung mit Klebe- und Armierungsmörtel ausrichten und fixieren. Das Armierungsgewebe bei der anschließenden Flächenarmierung bis an die Kante führen, um eine ausreichende Überlappung (mindestens 10 cm) sicherzustellen.

Lagerung

- Profile waagerecht und trocken lagern.

Hinweise

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponeten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.
- Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand Januar 2010

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● Industriestraße 1 ● 09236 Claußnitz● Tel. +49 (0)37202 / 403 - 0 ● Fax +49 (0)37202 / 403 - 26 ● info@sakret-sachsen.de ● www.sakret.de