TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Primer 44

Primer 44

1-K Primer für SAKRET PUR auf saugenden Untergründen.

Anwendung	Haftvermittler für alle saugenden Untergründe wie • Beton • Mauerwerk • Putz • Naturstein • Bodenbereich auf mattfeuchten bis trockenen Untergründen
Eignung	• außen • Wand und Boden
Eigenschaften	• dünnflüssig • gelblich - transparent • 1-kompomponentig
Materialbasis	Polyurethan
Technische Daten	Farbe: Gelblich - transparent Verbrauch: ca. 130 lfm bei einer Fugendimension von 20 x 15 mm (ca. 3,0 m²/Gebinde) Verarbeitungstemperatur: + 5 °C bis + 30 °C Ablüftzeit: 30 min bis 8 h (je nach Temperatur)
Untergrundvorbereitung	Die Fugenflanken müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Altanstriche sind zu entfernen.
Verarbeitung	SAKRET Primer 44 mit einem Pinsel gleichmäßig auftragen. Dabei die Verarbeitungstemperaturen beachten. Nach einer Ablüftzeit (zwischen 30 min und 8 h) kann SAKRET PUR aufgetragen werden. Bei Wartezeiten länger als 8 h ist die Primerschicht aufzurauen und erneut Primer aufzutragen.
Nachbehandlung	Die behandelten Fugenflanken sind vor direkter Sonneneinstrahlung, zu rascher Austrocknung und Schlagregen zu schützen.
Lieferform	• 1 Liter Metallflasche / 4 Stück pro Karton
Lagerung	Kühl und trocken lagern. Ungeöffnete Originalgebinde für mindestens 12 Monate haltbar.
Entsorgung	Siehe Sicherheitsdatenblatt
Hinweis	Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen Weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt und unter http://www.sakret.de

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● 09236 Claußnitz, Industriestr. 1 ● Tel. +49 (0)37202-4030 ● Fax +49 (0)37202-40326 ● info@sakret-sachsen.de● www.sakret.de