TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Primer TK 1 — TK 1

1-K Primer für SAKRET POLYFLEX TK 66 G oder TK 66 S auf nichtsaugenden Untergründen.

Anwendung	Haftvermittler für die SAKRET POLYFELX TK 66 G oder TK 66 S Dichtungsmasse auf alle nichtsaugenden Untergründe wie Metalle (Edelstahl, Kupfer, Zink, Aluminium), Glas, glasierte Keramik, Kunststoffe (PVC, Polyester, Melaminharz) usw. Für alle saugenden Untergründe ist SAKRET Primer TK 2 einzusetzen.
Eignung	• außen • Wand und Boden
Eigenschaften	• 1-kompomponentig • dünnflüssig • transparent • gebrauchsfertig
Materialbasis	Alkylsilan
Technische Daten	Ablüftzeit: 10 bis 30 Minuten Farbe: wasserklar Bauteiltemperatur: +5 °C bis +30 °C Lagerfähigkeit: in ungeöffneten Originalgebinden 12 Monate kühl und trocken lagern
Verarbeitungshinweise Untergrund	Die Kontaktflächen müssen fest, sauber, trocken und fettfrei sein. Altanstriche sind zu entfernen. SAKRET Primer TK 1 ist mit einem Pinsel gleichmäßig aufzutragen. Die Material und Bauteiltemperatur soll zwischen 5° C und 30°C betragen und die Ablüftzeit ist unbedingt zu beachten Nach einer Ablüftzeit von ca. 10 bis 30 Minuten kann der Dichtstoff SAKRET POLYFLEX TK 66 G oder TK 66 S eingebracht werden. Im Zweifelsfall ist ein Vorversuch durchzuführen.
Materialverbrauch	• ca. 5 bis 10 ml/lfm je nach Fugendimension Beispiel: bei 15 bis 20 mm Fugentiefe ca. 60 lfm Fuge
Lieferform	• Metallflasche 400 ml
Schutzmaßnahmen	Für den Umgang mit chemischen Stoffen sind die wesentlichen, physikalischen, sicherheitstechnischen, toxikologischen und ökologischen Daten dem EG -Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen. Die Vorschriften der Gefahrstoff VO sind zu beachten.
Entsorgung	SAKRET Primer TK 1 und die Gebinde sind nach Abfallschlüssel Nr. 080402, 080406, 080404 (je nach Entstehungsprozess des Abfalls) zu entsorgen. Fragen zur korrekten Entsorgung beantworten Ihnen die zuständigen örtlichen Behörden, wie Landratsämter, Abt. Umweltschutz oder das Gewerbeaufsichtsamt**.**

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Stand: Januar 2015

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG ● 09236 Claußnitz, Industriestr. 1 ● Tel. +49 (0)37202-4030 ● Fax +49 (0)37202-40326 ● info@sakret-sachsen.de● www.sakret.de