TECHNISCHES MERKBLATT

SAKRET Schraubdübel STR-H

STR-H

Bauaufsichtlich zugelassener Schraubdübel

Anwendungsbereiche:	• Zur Verdübelung mit Versenktechnik bei Polystyrol-Hartschaum-Dämmplatten	
	• Für Holzfaserplatten, Spanplatten, Gipsfaserplatten, OSB-Platten und ähnliche Massivplatten	
Eigenschaften:	• STR-Prinzip für homogene Oberflächen und gleichmäßigen Putzauftrag	
	• alternativ oberflächenbündige Montage mit Stopfen	
Technische Daten:	empfohlene Gebrauchslasten	von 0,25 kN
	Tellerdurchmesser	60 mm
	Schraubendurchmesser	6 mm
	Einschraubtiefe	40 mm
	Verankerungstiefe	25 mm
Verarbeitung:	• Die zu dämmenden Plattenwerkstoffe müssen auf einer tragfähigen, maßhaltigen Unterkonstruktion schwingungsfrei angebracht sein und sind vor dem Aufbringen des WDV-Systems vor einer unzulässigen Befeuchtung zu schützen.	
	• Nach der Verklebung der WDVS Hartschaum-Dämmplatten und Trocknung der Verklebung erfolgt die konstruktive Verdübelung.	
	• Versenkte Montage: Die versenkte Montage erfolgt mit dem speziellen STR-Tool, wodurch beim Einschrauben der Dämmstoff eingeschnitten und gleichzeitig der Dübelteller ca. 20 mm versenkt wird.	
	• Direkt nach der Montage wird der Dübelteller mit dem STR-Rondell abgedeckt (separat zu bestellen).	
	• Durch das Abdecken der Dübelteller mit artgleichem Dämmstoff ergeben sich viele Vorteile: der Wärmebrückeneinfluss wird auf ein Minimum reduziert, die Gefahr von Dübelabzeichnungen reduziert sich auf ein Minimum, durch die erforderliche Kompression des Dämmstoffes erfolgt eine 100 %ige Setzkontrolle die Dämmstoffoberfläche bleibt „ungestört“.	
	• Nachspachtelarbeiten mit den hieraus resultierenden Gefahren, z. B. Rissbildungen, werden unnötig.	
	• Oberflächenbundige Montage: Der Dübelteller wird hierbei anschließend mit dem mitgelieferten WDVS-Dübel-Stopfen verschlossen.	
Lagerung:	• Witterungsgeschützt und trocken.	
Hinweise:	• Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten bitte die jeweiligen technischen Merkblätter zu beachten.	
	• Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.	

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Franklinstraße 14 10587 Berlin
Tel. +49 (0)30 / 3 30 99 79 - 0 Fax +49 (0)30 / 3 30 99 79 - 18 info@sakret.de www.sakret.de
Technische Auskünfte: 0800 / 88 44 44 4 (
kostenfrei aus dem dt. Festnetz)

SAKRET Schraubdübel STR-H

STR-H

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke, mit geltenden Merkblättern sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertraglichen Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Lieferform Schraubdübel STR-H:

Länge	**Verbrauch** je nach Dämmstoffdicke	**BE** Gebinde	**LE** Menge	**EAN** 4005813-
80 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714089
100 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714096
120 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714102
140 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714119
160 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714126
180 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714133
200 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714140
220 mm	ca. 6 St./m²	1 Stück	100 St./Karton	-714157

SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co. KG Franklinstraße 14 10587 Berlin
Tel. +49 (0)30 / 3 30 99 79 - 0 Fax +49 (0)30 / 3 30 99 79 - 18 info@sakret.de www.sakret.de
Technische Auskünfte: 0800 / 88 44 44 4 (
kostenfrei aus dem dt. Festnetz)