

## SAKRET Sockelprofil Vario 1, 2 und 3 PVC



<b>Anwendung</b>	Das zweigeteilte Profil dient als Sockelabschluss zur Aufnahme von Dämmplatten in WDV-Systemen. Die Wärmebrückenwirkung gegenüber herkömmlichen Sockelprofilen aus Aluminium oder Edelstahl wird minimiert.	
<b>Eignung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• außen</li> <li>• Wand</li> </ul>	
<b>Materialbasis</b>	Hart-PVC Fensterqualität, gefertigt nach DIN 16941, Brandklasse B1, schwer entflammbar nach DIN 4102, UV- beständig	
<b>Technische Daten</b>	Länge	Befestigungswinkel: 2,00 m Tropfkantenprofil: 2,05 m
	Gewebebreite	10 cm, nach ETA geprüftes WDVS- Gewebe
	Dämmstärken	Vario 1 - 100-140 mm Vario 2 - 140-180 mm Vario 3 - 180-220 mm
	Farbe	weiß
<b>Funktionsweise</b>	Der geschlitzte Befestigungswinkel wird mit dem variabel verschiebbaren Tropfkantenprofil etwas versetzt gegenüber verbunden.	



---

## SAKRET Sockelprofil Vario 1, 2 und 3 PVC

---

### Verarbeitung

Zunächst werden die Befestigungswinkel fluchtgerecht am Untergrund verdübelt. Mögliche Unebenheiten des Mauerwerks können an den Befestigungspunkten durch PVC- Abstandshalter ausgeglichen werden. Zwischen den Befestigungswinkeln ist für mögliche Ausdehnung ein Spalt von 1-2 mm zu belassen. An den Ecken sind die Profile auf Gehung zu schneiden.

Nach dem Setzen der ersten Plattenreihe werden die Tropfkantenprofile in den Schlitz der vormontierten Befestigungswinkel bündig zur Dämmung eingeführt. Dabei ist darauf zu achten, dass es zu einer Überlappung an den Stößen zwischen Befestigungswinkeln und Tropfkantenprofilen kommt. Technisch wird dem schon Rechnung getragen, indem die beiden Teile unterschiedliche Längen haben.

Beim Armieren ist das Flächengewebe bis zum Knick der Abzugskante des Tropfkantenprofils zu ziehen. Beim Abschneiden ist darauf zu achten, dass der am Tropfkantenprofil befindliche Gewebeschenkel nicht versehentlich durchtrennt wird.

Hinweis: Bei Temperaturen unter +5°C ist wegen der sich verändernden Eigenschaften des PVC beim Einschlagen der Nageldübel besondere Vorsicht geboten.

---

### Lieferform

- 10 Stück Befestigungswinkel +10 Stück Tropfkantenprofile in jeder Variante

---

### Lagerung

- witterungsgeschützt
- auf Holzrosten kühl und trocken
- vor direkter Sonneneinstrahlung schützen

---

### Hinweis

- Zu weiteren Informationen zu den benötigten Systemkomponenten verweisen wir auf die jeweiligen technischen Merkblätter.
  - Die Angaben in den jeweiligen Allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen der Wärmedämmverbundsysteme sind zu befolgen.
- 

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mit geltende Merkblätter sowie die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Stand 23.03.2022