



LEISTUNGERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung)

für das Produkt

SAKRET Maschinen- Faserleichtputz mineralisch MAP MFL

Nr.: STS1031

Eindeutiger Kenncode

EN 998-1: LW-CS II-Wc2

Verwendungszweck

Leichtputzmörtel CS II, Wc2 für Wände Decken und Pfeiler, innen und außen

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH Co.KG

Industriestraße 1

D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4 gem. EN 998-1:2010

Harmonisierte Norm: EN 998-1:2016

Die notifizierte Stelle: BAU- Zert e.V., Kenn- Nr. 0790

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezif.
Brandverhalten	A1	EN 998-1:2016
Wasseraufnahme	Wc2	EN 998-1:2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	≤ 20	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit/Dichte	≤ 0,27 W/(m·K) für P=50% ≤ 0,30 W/(m·K) für P=90%	EN 998-1:2016 EN 998-1:2016
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ² Bruchbild A,B oder C	EN 998-1:2016
Haftzugfestigkeit nach Bewitterung	NPD	EN 998-1:2016
Wärmeleitfähigkeit (bei Wärmedämmputzmörteln)	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von Einlagenputzmörteln	NPD	EN 998-1:2016
Dauerhaftigkeit von allen Putzmörteln, außer Einlagenputzmörtel:	Beurteilung nach den am Verwendungsort geltenden Bestimmungen	EN 998-1:2016
Gefährliche Substanzen	NPD	

Die Leistungen des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/Anwendungstechnik

Petra Meier
Technische Dokumentation

Claußnitz, den 19.09.2019

