



SAKRET Silikonharzputz (Kratzputzstruktur) SHP-K

Stand: 26.06.2025

Silikonharzgebundener Oberputz zur Beschichtung für Wände im Außenbereich gemäß DIN EN 15824



Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

Wasserbasis: ja

emissionsminimiert, lösemittel-, formaldehyd- und weichmacherfrei nach VDL Richtlinie 01

GISBAU BSW 50

Gebäudezertifizierung

Eignung für den Einsatz nach LEED®: Kategorie EQ4.2 - 2009

VOC – Limit LEED®: 50 g / l

VOC – Limit LEED®: ja

DGNB Kriterium ENV1.2 (2023) Verwendung:
Beschichtungen für mineralische Oberflächen im Außenbereich wie z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS, Tapeten (Fassadentapeten), Gipskarton etc.

DGNB Kriterium ENV1.2 (2023) Produkttyp:

Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber

DGNB Kriterium ENV1.2 erfüllte Qualitätsstufen:

QS1, QS2, QS3, QS4

QNG-Anforderung: Anhangdokument 3.1.3

SAKRET Silikonharzputz SHP-K erfüllt die Qualitätsanforderung 1.1 und 5.1

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.