



SAKRET Betonestrich BE

Stand: 02.07.2025

Hydraulisch erhärtender, zementärer Trockenbeton nach DIN 1045-2/EN 206-1 oder als Verbundestrich nach DIN EN 13813 für Innen- und Außenbereich. Klasse C25/30 nach EN 206-1 oder Klasse C30 F5 nach DIN EN 13813.



Gefahrstoffprüfung

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-VDP-20230396-IBO1-DE

Inhaber: VDPM

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Betonestrich BE erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.