Nachhaltigkeitsdatenblatt
Spachtelmasse

SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB

Stand: 20.06.2025

Standfester, kunststoffvergüteter Mörtel zum Spachteln von Beton, Estrich oder Zementputz vor der Verlegung von Fliesen und Platten in einer Dicke von 2-10 mm. Auch im Dauernassbereich geeignet. Klasse C20 F5.

Gefahrstoffprüfung

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

Link zur EPD
(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

Link zu Sicherheitsdatenblatt
(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1 und 3.2 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Betonspachtel für Wand und Boden BWB erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.