

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Putz



SAKRET Filzfeinputz FFP

Stand: 22.09.2025

Hydraulisch erhärtender Werktrockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis zur Überarbeitung von mineralischen Putzen und zum Einbetten von Armierungsgewebe.

Klasse CS II



Emissionsprüfung

Emicode: EC1 Plus

VOC (Fr): A+

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-VDP-20230399-IBO1-DE

Inhaber: VDPM

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1, 5.1 und 5.3 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Filzfeinputz FFP erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.