

SAKRET Flex-Fassadenspachtel FSP

Stand: 22.09.2025

Faserarmierter, hoch kunststoffvergüteter Armierungsmörtel zum Überarbeiten von Alt-fassaden, auch auf festhaftenden Fassadenfarben oder kunstharzgebundenen Putzen. Klasse CS III



Emissionsprüfung

Emicode: EC1 Plus

VOC (Fr): A+

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1, 5.1 und 5.3 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Flex-Fassadenspachtel FSP erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.