



SAKRET Flexfugenmörtel FFM

Stand: 01.07.2025

Zementärer, schlämmbarer Flexfugenmörtel, einsetzbar im Innen- und Außenbereich.
Das Datenblatt gilt für SAKRET Flexfugenmörtel FFM in den Farben: basalt, silber-, mittel- und dunkelgrau



Emissionsprüfung

Emicode: EC1 Plus

VOC (Fr): A+

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG Anhangdokument 3.1.3
Die Anforderungen 1.1 und 3.2 sind erfüllt.

DGNB SAKRET Flexfugenmörtel FFM erfüllt die
Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.