

SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA

Stand: 11.07.2025

Einkomponentige Polymerabdichtung unter keramischen Belägen in Sanitär- und Feuchträumen



Emissionsprüfung

Emicode: EC1 Plus

VOC (Fr): A+

GISCODE BSW20

Decopaint-Richtlinie: Produktklasse – g Wb
VOC-Gehalt < 1 g/l (Grenzwert 30 g/l)

EPD

EPD-VDL-20240615-IBN1-DE

Inhaber: VdL

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten, Schwermetalle nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (VOC 0 g/l (Ch.))

Wasserbasis

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Flexible Dispersionsabdichtung FDA erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.