

Nachhaltigkeitsdatenblatt

Spachtelmasse



SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM

Stand: 16.06.2025

Leicht verlaufende, schnell erhärtende Fußbodenspachtelmasse bis 15 mm Dicke, geeignet als Untergrund für die Verlegung von keramischen Fliesen und Platten, schwimmendem Parkett, textile oder elastischen Bodenbelägen o.ä.. Klasse C25 F6



Emissionsprüfung

Emicode: EC1 Plus

VOC (Fr): A+

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1, 3.1 und 3.2 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.