

### SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM turbo

Stand: 16.06.2025

Hoch vergütete, zementäre Nivelliermasse mit hoher Druckfestigkeit und Oberflächenzugfestigkeit, Schichtdicken von 1,5 bis 30 mm sind möglich. Untergrund für keramische Fliesen, Naturstein, PVC-Beläge, Teppichböden, Parkett oder Laminat. Klasse C35 F7



#### Emissionsprüfung

Emicode: EC1 Plus

VOC (Fr): A+

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

#### EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

[Link zur EPD](#)

(oder unter [www.sakret-sachsen.de](http://www.sakret-sachsen.de))

#### Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter [www.sakret-sachsen.de](http://www.sakret-sachsen.de))

#### Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

#### Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1, 3.1 und 3.2 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Fußbodenausgleichsmasse FAM turbo erfüllt die Anforderungen für die Qualitätsstufe Q4

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter [www.sakret-sachsen.de](http://www.sakret-sachsen.de) als Download zur Verfügung.