



SAKRET Leichtvergussmörtel LVM

Stand: 25.09.2025

Mörtel mit reduzierter Dichte zum Ausgleich auf Decken mit beschränkter Tragfähigkeit, zum Verschluss von Öffnungen bzw. Schlitzten und zum Verguss von Leichtbetonschalungssteinen.



Gefahrstoffprüfung

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

[Link zur EPD](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter www.sakret-sachsen.de)

Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Leichtvergussmörtel LVM kann keiner Produktkategorie der Kriterienmatrix des DGNB zugeordnet werden

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter www.sakret-sachsen.de als Download zur Verfügung.