

# Nachhaltigkeitsdatenblatt

## Vergussmörtel



### SAKRET Vergussmörtel VG 1

Stand: 25.09.2025

Fließfähiger Vergussmörtel zum Verguss von Ankern, Bolzen, Pfeilern o.ä. Mörtel zum Untergießen von Platten, Schienen o.ä. mit maximaler Vergusshöhe von 25 mm. Größtkorn 1 mm



#### Gefahrstoffprüfung

GISCODE ZP1

Decopaint-Richtlinie: entfällt

#### EPD

EPD-DBC-20220217-IBF1-EN

Inhaber: DBC, Feica

[Link zur EPD](#)

(oder unter [www.sakret-sachsen.de](http://www.sakret-sachsen.de))

#### Sicherheitsdatenblatt

[Link zu Sicherheitsdatenblatt](#)

(oder unter [www.sakret-sachsen.de](http://www.sakret-sachsen.de))

#### Materialbasis

SVHC nicht enthalten

weichmacherfrei

lösemittelfrei (TRGS 610), VOC 0 g/l (Ch.)

ohne Einsatz biozider Wirkstoffe

#### Beispiele für Zertifizierungssysteme

QNG	Anhangdokument 3.1.3 Die Anforderungen 1.1 sind erfüllt.
DGNB	SAKRET Vergussmörtel VG 1 kann keiner Produktkategorie der Kriterienmatrix des DGNB zugeordnet werden

Dieses Nachhaltigkeitsdatenblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Zweifelsfall oder bei Abweichungen sind die Angaben in den technischen Merkblättern, Sicherheitsdatenblättern und weiteren relevanten Dokumenten, wie Leistungserklärungen, GEV-EMICODE-Lizenzen, RAL-Urkunden, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen und Umweltproduktdeklarationen (EPD), rechtlich verbindlich. Diese stehen Ihnen unter [www.sakret-sachsen.de](http://www.sakret-sachsen.de) als Download zur Verfügung.