



SAKRET Trass-Kalk-Mörtel TKM

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
3018-2018

Verwendungszweck 1

Normalputzmörtel (GP) für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Industriestraße 1, D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm: EN 998-1: 2016

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	W _c 2
Wasserdurchlässigkeit nach Bewitterungszyklen	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Bruchbild A, B oder C
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P = 90%
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Stoffe	NPD

Verwendungszweck 2

Normalmauermörtel für Wände, Stützen und Trennwände aus Mauerwerk

Hersteller

SAKRET Trockenbaustoffe Sachsen GmbH & Co. KG
Industriestraße 1, D-09236 Claußnitz

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 2+

Harmonisierte Norm: EN 998-2: 2016

Notifizierte Stelle: BAU-ZERT e.V., Kenn.-Nr. 0790

Erklärte Leistungen

Wesentliche Merkmale	Leistung
Druckfestigkeit	M 5
Anteil von Bestandteilen	NPD

Verbundfestigkeit: Haftscherfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (geprüft nach EN 1052-3 - Verfahren B)
Biegehaftzugfestigkeit	NPD
Chloridgehalt	$\leq 0,1 \text{ M } \%$
Brandverhalten	A 1
Wasseraufnahme	$\leq 0,40 \text{ kg/(m}^2 \cdot \text{min}^{0,5})$
Wasserdampfdurchlässigkeit	15/35
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}}$	NPD
Dauerhaftigkeit	Aufgrund vorliegender Erfahrung: bei sachgemäßer Anwendung geeignet für nicht angreifende Umgebung
Gefährliche Stoffe	NPD

Die Leistungen des vorstehenden Produktes entsprechen der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



ppa. Dr. Klaus Hoffmann
Leiter Forschung/Entwicklung/AWT



Susann Grube
Technische Dokumentation

Claußnitz, 21.03.2025

Werte nur für Leichtmauermörtel, sonst NPD!